

Hitta rätt kemikalieskåp

Vilka kemikalier ska du förvara?



Brandfarlig
vara



Miljöfarliga
ämnen



Skadliga ämnen



Frätande
ämnen



Giftiga ämnen



Gas under tryck

Hitta rätt skåp för dina kemikalier

Klicka på bilderna, för att direkt komma till rätt produktval.



Brandsäkert kemikalie-
skåp med 30 minuters
brandskydd.



Brandsäkert kemikalie-
skåp med 90 minuters
brandskydd.



Underskåp med 30 eller
90 minuters brandskydd.



Brandsäkra Fatskåp
90 minuter brandskydd.



Ävttapningsskåp



Kemikalieskåp



Kemikalieskåp med
brandsäker box



Plastsåp



Rostfria skåp



Skåp med
utdragshyllor



Kombiskåp



Brandsäkra skåp
för gasflaskor



Brandsäkra kombiskåp
för kemikalier



Våra viktigaset lagar, regelverk och rekommendationer i korthet:

- SS-EN 14470-1
- SS-EN 14470-2

SS-EN 14470 är en europisk standard för brandsäkra skåp, detta är en rekommendation som infördes i Juli 2004. För att få denna förvaring typgodkänd måste det utföras ett brandtest hos ackrediterat testinstitut. Skåpen är försedda med ventilationskanaler som ska anslutas till en befintlig ventilation alternativt annan separat fläkt för ventilation.

Standarden är uppdelad i två delar, SS-EN 14470-1 är certifikatet för skåp för förvaring av brandfarlig vätska och SS-EN 14470-2 skåp för brandfarlig gas.

Det finns flera tidsklasser för skåpen och tiden anger hur många minuter skåpen står emot en brand. I standarden finns 30, 60 och 90 minuter. Minutangivelserna motsvarar EI 30, EI 60 eller EI 90 där krav på brandteknisk avskiljning finns.

Vid förvaring av kemikalier i arbetsmiljö bör du beakta Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om kemiska arbetsmiljörisiker:

- Förpackningen skall placeras i en anordning som samlar upp eventuellt spill om den skulle spricka.
- Förpackningar skall placeras så att en utspild kemikalie inte kan komma i kontakt med ämnen som medför en reaktionsrisk. Förvaring i olika skåp behövs om reaktionen kan orsaka en allvarlig skada.
- Kemikalierna skall förvaras så att obehöriga inte kan komma åt dem.

Den som hanterar brandfarliga varor är skyldig att vidta åtgärder för att förebygga, hindra och begränsa brand.