

# DENIOS


## MILJÖSKYDD & SÄKERHET

### Produktguide Nödduschar

Hitta rätt utrustning för dina behov!

#### Viktiga faktorer för ditt val:

- Platsförhållanden (inomhus- eller utomhusinstallation, tillgänglighet för vatten- och elanslutningar, monteringsalternativ)
- Kroppsdelar i fara
- Vilken spolningstid som krävs
- Flödes hastighet för vatten
- Särskilda krav (användning i Ex-zoner, höga hygienstandarder, eller om integrerad larmfunktion krävs)



	Flaskor för ögonspolning	Ögondusch med vattenslutning	Nöddusch med vattenslutning	Ögon- och nöddusch kombi med vattenslutning	Kombidusch med vattentank
<b>Enligt standard</b>	SS-EN-15154-4	SS-EN-15154-2	SS-EN-15154-1	SS-EN 15154-1, SS-EN 15154-2, SS-EN 15154-5	SS-EN-15154
<b>Funktion</b>	Sköljer ögat med vätska när du klämmer på flaskan	Utlöses av tryckplatta, ventilspak eller gångjärnsskydd	Utlöses av dragstång	Utlöses av dragstång (nöddusch) eller tryckplatta eller gångjärnsskydd (Ögondusch)	Utlöses genom drag eller tryck (nöddusch) eller gångjärnsskydd (ögondusch)
<b>Inomhusinstallation</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Utomhusinstallation</b>	✗	✗	✗	(✓)*	✓
<b>Monteringsalternativ</b>	Mobil eller som en väggstation	Vägg-, bords- eller golvmontering	Vägg- eller takmontering	Golvmontering	Golvmontering
<b>Vattenslutning på plats nödvändig</b>	✗	✓	✓	✓	✗
<b>Elanslutning på plats nödvändig</b>	✗	✗	✗	(✓)*	✓
<b>Spolning av ögon</b>	✓	✓	✗	✓	✓
<b>Spolning av kropp</b>	✗	✗	✓	✓	✓
<b>Spoltid</b>	2-5 minuter per öga	obegränsat	obegränsat	obegränsat	15-30 minuter
<b>Flödes hastighet för vatten</b>	200 - 1000 ml Sköljvätska	> 6 l/min	> 30 l/min	Ögondusch:> 6 l / min Nöddusch:> 60 l / min	> 40 l / min från 1200 l tankvolym
<b>Tillverkad av rostfritt stål för höga hygieniska krav</b>	✗	(✓)**	(✓)**	(✓)**	✓
<b>Anpassad för ex-zoner</b>	✗	✗	✗	(✓)***	(✓)***
<b>Integrerad larmfunktion</b>	✗	✗	✗	✗	(✓)****
<b>Fördelar produktvarianter</b>	För flexibel användning även på resande fot. Väggfästen med integrerade speglar förenklar borttagning av främmande föremål från ögonen.	Modeller med slang kan användas både stationärt (händerna är fria) eller flexibelt för att föra ögonsköljen till den skadade.	Extra kompakt för vägg- eller takmontering. Enkel installation i alla arbetsmiljöer.	Praktisk kombination av ögon- och nöddusch. Finns även som frostskyddad och för ex-klassad.	Tillåten installation även utan vattenslutning. Modeller med integrerat larmsystem säkerställer en snabb tillkallning av personal.
	<a href="#">Till Shopen &gt;&gt;</a>	<a href="#">Till Shopen &gt;&gt;</a>	<a href="#">Till Shopen &gt;&gt;</a>	<a href="#">Till Shopen &gt;&gt;</a>	<a href="#">Till Shopen &gt;&gt;</a>

\* Frostsäkra modeller med integrerad värme \*\* Varianter i rostfritt stål finns tillgängliga \*\*\* Ex-klassade varianter finns tillgängliga \*\*\*\* Modeller med larmfunktion finns tillgängligt