

# Hitta rätt kemikalieskåp

## Vilka kemikalier ska du förvara?



**Brandfarlig vara**



**Miljöfarliga ämnen**



**Skadliga ämnen**



**Frätande ämnen**



**Giftiga ämnen**



**Gas under tryck**

## Hitta rätt skåp för dina kemikalier

Klicka på bilderna, för att direkt komma till rätt produktval.



**Brandsäkert kemikalieskåp med 30 minuters brandskydd.**



**Brandsäkert kemikalieskåp med 60 minuters brandskydd.**



**Underskåp med 30 eller 90 minuters brandskydd.**



**Brandsäkra Fatskåp 90 minuter brandskydd.**



**Avtappningsskåp**



**Kemikalieskåp**



**Kemikalieskåp för kemikalier**



**Plastskåp**



**Rostfria skåp**



**Skåp med utdragshyllor**



**Kombiskåp**



**Brandsäkra skåp för gasflaskor**



**Brandsäkra kombiskåp för kemikalier**

### i Vilka lagar du måste följa - regelverket och rekommendationer i kemikalieförordningen

- SS-EN 14470-1
- SS-EN 14470-2

SS-EN 14470 är en europisk standard för brandsäkra skåp, detta är en rekommendation som infördes i Juli 2004. För att få denna förvaring typgodkänd måste det utföras ett brandmotståndstest. Skåpen är försedda med ventilationskanaler som ska anslutas till en befintlig ventilation alternativt annan separat fläkt för ventilation.

Standarden är uppdelad i två delar, SS-EN 14470-1 beskriver skåp för förvaring av brandfarlig vätska och SS-EN 14470-2 skåp för brandfarlig gas.

Det finns flera tidsklasser för skåpen och tiden anger hur många minuter skåpen skyddas i en brand. I standarden finns 30, 60 och 90 minuter. Minutangivelseerna motsvarar EI 30, EI 60 eller EI 90 där krav på brandteknisk avskiljning finns.

Vid förvaring av kemikalier i arbetsmiljö bör du beakta Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om kemiska arbetsmiljörisiker:

- Förpackningen skall placeras i en anordning som samlar upp eventuellt spill om flaskan skulle spricka.
- Förpackningar skall placeras så att en utspilld kemikalie inte kan komma i kontakt med ämnen som medför en reaktionsrisk. Förvaring i olika skåp behövs om reaktionen kan orsaka en allvarlig skada.
- Kemikalier skall förvaras så att obehöriga inte kan komma åt dem.

Den som hanterar brandfarliga varor är skyldig att vidta åtgärder för att förebygga, hindra och begränsa brand.